




Interface Homme Machine
Pupitre efficient XGT

Serie eXP



Un contrôle efficace et une solution de Visualisation Economique eXP

- ☑ Design Epuré
- ☑ Ecrans couleurs TFT Wide 4.3", 7" et 10.2"
- ☑ Grand choix de protocoles
 - 2-3 Ports de communication série
 - Ethernet
- ☑ Grande capacité de mémoire pour le graphique (64 Mo)
- ☑ Horloge (Sauvegardée par batterie)
- ☑ Transferts Faciles
Par le port USB en façade



- TFT Led format Wide
- Rétro-éclairage LED pour un taux de contraste amélioré et une faible consommation
- Fonction de Visualisation du programme Ladder (Uniquement XGK/XBC)*
- Serveur Web*/Serveur de Data*/Mode Transparent*
- Fonction de Visualisation à distance
- Editeur d'écrans:XP-Builder

* Fonctions supportées uniquement par les modèles TTA



Spécifications

Item	eXP20-TTA/DC	eXP40-TTE/DC	eXP40-TTA/DC	eXP60-TTA/DC
Type d'écran	TFT color LCD			
Taille d'écran	10.9cm (4.3 ")	17.7cm (7 ")		25.9cm (10.2 ")
Resolution	480×272 (WQVGA)	800×480 (WVGA)		
Couleur	16.7M colors			65,536 colors
Angle de Vue	Gauche/Droite:60°.Haut:40°.Bas:60°			Gauche/Droite:55°.Haut:35°.Bas:55°
Retro éclairage	Type Led , Mise en veille automatique			
Durée de vie du Retro éclairage	>30.000 Heures			>20.000 Heures
Luminosité	550 cd/m ²	500 cd/m ²		350 cd/m ²
Dalle tactile	Analogique 4 fils			
Sons	Buzzer Magnetique (85dB)			
Processeur	ARM9 Core (32bit RISC), 454MHz			
Mémoire	Flash	128MB(Screen 64MB)		
	Ram de Travail	128MB		
	Ram de Sauvegarde	128KB		
Données sauvegardées	Date / Heure des données, l'enregistrement de données / alarmes / Recettes, dispositif non-volatile			
Capacité de la Batterie	Environ 3ans (T° d'utilisation à 25°C)			
Horloge	Intégré			
Ethernet	1 Port, 10/100BASE-TX	-	1 Port, 10/100BASE-TX	
Port USB	1 Port, USB2.0 Host (Souris, Clavier, Imprimante*, Clé USB sont utilisables)			
RS-232C	-	1 Port, USB2.0 Esclave (Pour le transfert des fichiers programmes)		
RS-485	-	1 Port		1 Port
RS-422/485	1 port 422/485			
Multi-langues	Jusqu'à 12 langues simultanément			
Animations	Supporte les formats GIF			
Recettes	Supporté			
Enregistrement de données	Supporté			
Editeur de Scripte	Supporté			
Certifications	CE, UL(cUL), KC			
Protection	IP65			
Dimensions (mm)	128.0×102.0×32.0	208.0×154.0×44.0		276.0×218.0×44.2
Decoupe (mm)	119.0×93.0	192.0×138.0		260.0×202.0
Alimentation	DC24V			
Puissance Consommée	7.1	23.1		
Poids	0.3	0.59	0.60	1.0

* Imprimante SEWOO uniquement

Dimensions

[Unité: mm]

